

Серия M

Мембранные вакуумные насосы и компрессоры



M 71 S AC 05



M 71 S DC 54



M 71 BX AC 08



M 71 BX DC 55

Мембранные насосы серии M 71 работают без смазки и не требуют обслуживания.

Они могут быть использованы как для создания вакуума, так и для давления.

Насосы серии M 71 имеют корпус из оцинкованного нержавеющей алюминия, мембраны и уплотнения могут быть выполнены из материалов NBR, EPDM или VITON.

Все насосы доступны с одной или двумя головками для использования параллельно либо последовательно.

Двигатели могут быть постоянного или переменного (однофазный) тока.

		M 71 S AC 05	M 71 S DC 54	M 71 BX AC 08	M 71 BX DC 55
Номинальная мощность	л/мин	50 Гц	33	Параллельно 56 Последовательно 30	Параллельно 62
		60 Гц		Параллельно 68 Последовательно 36	Последовательно 33
Давление (избыточное)	бар	0,7	0,7	Параллельно 0,7 Последовательно 1,3	Параллельно 0,7 Последовательно 1,3
				Предельное давление (абс)	мбар
Напряжение	В	110/230 AC	12/24 DC		
				Габаритные размеры	мм
Вес	кг	2,13	1,90		